


主要機能						
使用空気圧力 (MPa) [kgf/cm <sup>2</sup> ]	釘装てん数(1巻本数) ワイヤ釘	使用釘長さ(mm) ワイヤ釘	使用ホース 内径(mm)	機体寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	標準付属品
1.18~2.26 [12~23]	120・150・200・250	65~90	5.0以上	297×125×320	2.9	油さし・セフティゴーグル・ノーズアダプタ

## 別販売品

### ●ワイヤ釘



WF  
(平巻)

材質	用途	種類	形状	長さ (mm)	胴径 (mm)	頭径 (mm)	形式	部品番号	価格	梱包単位 (1箱)
鉄	一般 木材	無地 スムーズ		75	3.1	7.2	WF3175M	F-10162	8,500円	200本×10巻×2箱
				85			WF3185	F-10577	11,200円	200本×20巻
				90		7.5	WF3190M	F-10252	9,200円	150本×10巻×2箱
		スクリュ チゼル		65	2.9		WFS2965C	F-10223	10,200円	250本×20巻
				71			WFS2971C	F-11399	12,000円	250本×20巻
				75		7.0	WFS3275CM	F-10249	9,700円	200本×10巻×2箱
	N 釘	JIS 適合品		85	3.1		WFS3185C	F-10580	13,400円	200本×20巻
				90			WFS3290CM	F-10265	10,200円	150本×10巻×2箱
				65		7.3	WF3165N	F-11058	5,400円	250本×10巻
				75		7.5	WF3475N	F-11061	5,700円	200本×10巻
		N90:2005		90	3.8	7.9	WF3890N	F-11074	6,200円	150本×10巻
				90	3.8	8.6	WF3890N-L	NEW F-11450	5,000円	120本×10巻
	C N 釘	JIS 適合品		65	3.3	7.1	WF3365	F-11045	5,500円	200本×10巻
		JIS 相当品		75	3.8	7.9	WF3875	F-10979	5,400円	150本×10巻
				90			WF3890	F-10982	6,400円	150本×10巻
	C N Z 釘	JIS 適合品		65	3.3	7.1	WF3365X	F-11357	7,700円	200本×10巻
		JIS 相当品		75	3.8	7.9	WF3875X	F-11360	7,900円	150本×10巻
				90			WF3890X	F-11373	9,500円	150本×10巻

## 好評発売中

**業界最大エア量! 連続実打ち本数 約70%アップ!**  
(AC401XL比)

タンク内最高圧力 **43気圧** × タンク容量 **16L** **688L**

※'09年2月現在、当社調べ。

エアコンプレッサ **AC430XH**  
248,000円

■運転モード切替え搭載  
■高耐久構造  
■「ラクラク移動」折りたたみ式  
キャリアバンドル

アウトロータ型 **DCファン**

**大容量**

タンク内圧力 **43気圧**    タンク容量 **16L**    騒音値 [通常時/静音モード時] **66/62dB**    質量 **19kg**

**NEW**

●連結専用エアホース 部品番号A-51194 13,000円  
(エアコンプレッサ連結専用)

■エアを大量に必要とする躯体作業等に! ■実打ち本数約3倍以上※!

メスカブラ 3/8左ネジ 部品番号A-51518 5,400円

※数値は参考値です。作業条件により異なります。

エアコンプレッサの連結使用について

AC460X/AC460XL	—	AC460X/AC460XL
AC430XH	—	AC430XH
AC401XL	—	AC401XL

**連結  
出来ます**

●使用上のご注意

- ・タンク内圧力の同じコンプレッサ同士を接続して下さい。
- ・運転モードを同じにしてエアを充填して下さい。
- ・ホースの脱着は、必ずエアタンク内のエアを抜いてから行なって下さい。
- ・電源は別々に取り、躯体作業以外で使用しないで下さい。

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2010年2月現在のものです。

**株式会社 マキタ**

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8  
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23483-1 EDA4-201002

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

**Makita**

90mm高圧エア釘打

AN900HX

ワイヤ釘  
65~90mm

N釘(品確法)  
N(65・75・90)

CN釘(2×4工法)  
CN(65・75・90)

**90mm**  
**ハイパワー**  
**クラス!**

新JIS規格  
**N90**  
対応

**パワフル&**  
**低反動&コンパクト**



根太レス工法等の硬質材へ打込み可能

用途

躯体

下地

2×4

**エア**  
**ダスタ**  
機能

**NEW**

本カタログに記載の価格は全て消費税は含まれておりません。

ヒューマンハードウェアのマキタ  
人の暮らしとすまいるのために……



硬質材にも余裕で打込む

# 90mmハイパワークラス!

新JIS規格  
**N90**  
対応



前方排気

トリガロックレバー

アジャスタ  
(打込み深さ調整)

エアダスタボタン

ピーチマガジン

エアダスタ吐出口

NEW

**90mm**  
ハイパワー  
クラス!

90mm高圧エア釘打  
AN900HX

標準小売価格136,000円(税別)



・プラスチックケース付・ノーズアダプタ付(本機収納)

LVL/単板積層材  
(Laminated Veneer Lumber)



## 反動を抑えて 快適な連続打ち

コンタクトアームのストローク量増加により、連続打ちでの反動が低減しました。釘打機を振り下ろす力が釘を打った時の反動を打消し、スムーズ&快適に作業できます。

ストローク量

コンタクトアーム

12mm

振り下ろす力  
↓  
打込み反動  
↑

反動を  
打消す!



## コンパクトで 取り回しラクラク

強力な打込み力を実現しながらボディはコンパクト。隙間での作業も得意です。

高さ

320  
mm

長さ

297  
mm



## 充実機能で作業をサポート

エアダスタ機能

クリーンエアで強力吹飛ばし。



握りやすい新グリップ



釘落下防止マグネット



回転式大型フック

脚立へ掛けることができます。



用途	躯体	下地	2×4	使用釘	ワイヤ釘 65~90mm	N釘(品確法) N(65・75・90)	CN釘(2×4工法) CN(65・75・90)
----	----	----	-----	-----	-----------------	------------------------	----------------------------